Venix Kozijnen: technische fiches

Kunststof kozijnen, versie 2026-11-08. venixkozijnen.nl/zakelijk/downloads/ · info@venixkozijnen.nl · 06 15 68 92 30

Serie Basis

Profiel	Six NL, 65 mm blokprofiel
Dichtingen	2
Isolatie	Uw 1,3 W/m²K met HR++ glas
Glas	HR++ standaard, triple als optie; mat, gelaagd en zonwerend op aanvraag
Kleuren	wit in de massa, crème, en folie buiten en/of binnen: antraciet, zwart, monumentengroen, goudeiken, noten
Beslag	draaikiep met meerpuntsluiting; extra veiligheidsbeslag (ER2) per draaiend raam als optie
Opties	ventilatierooster, inzethor (standaard of pollengaas), roeden, vensterbanken op aanvraag
Maten configurator	draaikiepraam 600×800 tot 1400×1500 mm; 3 vakken tot 2800 mm breed; groter op aanvraag
Toepassing	Schuur, berging, garage en bijgebouwen
Garantie	5 jaar op kozijn, glas en beslag
Levertijd	2 tot 6 weken na orderbevestiging

Serie Comfort

Profiel	Aluplast Ideal 7000 NL, 84 mm blokprofiel met aanslag
Dichtingen	3, met middendichting
Isolatie	Uw 1,3 W/m²K met HR++ glas, lager met triple
Glas	HR++ standaard, triple als optie; mat, gelaagd en zonwerend op aanvraag
Kleuren	wit in de massa, crème, en folie buiten en/of binnen: antraciet, zwart, monumentengroen, goudeiken, noten
Beslag	draaikiep met meerpuntsluiting; extra veiligheidsbeslag (ER2) per draaiend raam als optie
Opties	ventilatierooster, inzethor (standaard of pollengaas), roeden, vensterbanken op aanvraag
Maten configurator	draaikiepraam 600×800 tot 1400×1400 mm; 3 vakken tot 2800 mm breed; groter op aanvraag
Toepassing	Woningen: renovatie en vervanging
Garantie	5 jaar op kozijn, glas en beslag
Levertijd	2 tot 6 weken na orderbevestiging

Serie Premium

Profiel	Aluplast Ideal 8000 NL, 94 mm blokprofiel met aanslag
Dichtingen	3, met middendichting
Isolatie	Uw vanaf 0,93 W/m²K
Glas	Triple standaard; mat, gelaagd en zonwerend op aanvraag
Kleuren	wit in de massa, crème, en folie buiten en/of binnen: antraciet, zwart, monumentengroen, goudeiken, noten
Beslag	draaikiep met meerpuntsluiting; extra veiligheidsbeslag (ER2) per draaiend raam als optie
Opties	ventilatierooster, inzethor (standaard of pollengaas), roeden, vensterbanken op aanvraag
Maten configurator	draaikiepraam 600×800 tot 1400×1500 mm; 3 vakken tot 2800 mm breed; groter op aanvraag
Toepassing	Woningen met warmtepomp, nieuwbouwniveau isolatie
Garantie	5 jaar op kozijn, glas en beslag
Levertijd	2 tot 6 weken na orderbevestiging

Schuifpuien en deuren

Kunststof schuifpui	2-delig, schuivend deel op rollen; 1600×1900 tot 3950×2400 mm
Hefschuifpui	2- of 3-delig, lage onderdorpel, triple glas standaard; 2-delig tot 3800×2500 mm, 3-delig tot 5400×2300 mm
Kiep-schuifpui	kantelt en schuift; tot 3000×2400 mm
Voordeuren	modern, klassiek of met ruitjes; meerpuntsluiting, SKG**-cilinder, HR++ glas; 800×1950 tot 1175×2400 mm
Achterdeur en tuindeuren	naar buiten draaiend, glas met paneel of volglas, triple als optie; tuindeuren tot 2300×2440 mm
Garantie	2 jaar op deuren en schuifpuien; montage door ons: 2 jaar

Niet beschikbaar: KOMO-certificaat en een SKG-certificaat (weerstandsklasse 2) voor de ramen. Prestatieverklaring (CE) en profieldetails per serie op aanvraag. Waarden zijn indicatief; de orderbevestiging is leidend.